

ERROR MEMORY REPORT

Date: 05/05/24 15:15:12
ECU: SMG2
JobStatus: OKAY
Variant: SMG2

RESULT: 4 errors in error memory !

97 Spannungsversorgung

Error frequency : 4

Error occured 1. times at:

Kilometerstand	0.00 km
Umgebungstemperatur	207.00 Grad C
Spannungsversorgung Ubatt	7.45 V
Motordrehzahl Istwert	0.00 1/min
nicht relevant	512.00 -
nicht relevant	512.00 -
nicht relevant	208.00 -
nicht relevant	748.00 -
nicht relevant	521.00 -
nicht relevant	825.00 -

Error occured 2. times at:

Kilometerstand	0.00 km
Umgebungstemperatur	207.00 Grad C
Spannungsversorgung Ubatt	5.38 V
Motordrehzahl Istwert	0.00 1/min
nicht relevant	512.00 -
nicht relevant	513.00 -
nicht relevant	192.00 -
nicht relevant	736.00 -
nicht relevant	516.00 -
nicht relevant	825.00 -

Error occured 3. times at:

Kilometerstand	0.00 km
Umgebungstemperatur	-48.00 Grad C
Spannungsversorgung Ubatt	5.15 V
Motordrehzahl Istwert	0.00 1/min
nicht relevant	511.00 -
nicht relevant	512.00 -
nicht relevant	208.00 -
nicht relevant	456.00 -
nicht relevant	522.00 -
nicht relevant	827.00 -

unplausibler Wert
sporadischer Fehler

35 Auswertung Hydraulikdrucksensor

Error frequency : 4

Error occured 1. times at:

Kilometerstand	197970.00 km
Umgebungstemperatur	207.00 Grad C
Spannungsversorgung Ubatt	13.23 V
Status Hydraulikpumpe	1.00 0/1
Iststrom Magnetventil Kupplung	1497.00 mA
Hydrauliktemperatur Istwert	8.00 Grad C
Hydraulikdruck Rohwert	58.40 bar
Sensorversorgung B Rohwert	5.00 V
Hydraulikdruck AD-Wert	581.00 Ink
nicht relevant	0.00 -

Error occured 2. times at:

Kilometerstand	197970.00 km
Umgebungstemperatur	207.00 Grad C
Spannungsversorgung Ubatt	12.82 V
Status Hydraulikpumpe	1.00 0/1
Iststrom Magnetventil Kupplung	1508.00 mA
Hydrauliktemperatur Istwert	16.00 Grad C
Hydraulikdruck Rohwert	60.60 bar
Sensorversorgung B Rohwert	5.00 V
Hydraulikdruck AD-Wert	599.00 Ink
nicht relevant	828.00 -

Error occured 3. times at:

Kilometerstand	197970.00 km
Umgebungstemperatur	207.00 Grad C
Spannungsversorgung Ubatt	10.57 V
Status Hydraulikpumpe	1.00 0/1
Iststrom Magnetventil Kupplung	1530.00 mA
Hydrauliktemperatur Istwert	8.00 Grad C
Hydraulikdruck Rohwert	47.91 bar
Sensorversorgung B Rohwert	5.00 V
Hydraulikdruck AD-Wert	495.00 Ink
nicht relevant	0.00 -

SG spezifisch
sporadischer Fehler

59 Ansteuerung Kupplung

Error frequency : 1

Error occured 1. times at:

Kilometerstand	197970.00 km
Umgebungstemperatur	207.00 Grad C
Spannungsversorgung Ubatt	11.63 V
Iststrom Magnetventil Kupplung	1583.00 mA
Bremssignale Rohwert	3.00 Bremslicht- und -test-schalter
Hydrauliktemperatur Istwert	15.00 Grad C
Hydraulikdruck Rohwert	57.55 bar
Kupplungsposition Rohwert	270.00 Ink
Sollposition Kupplung	170.00 Ink
Motordrehzahl von CAN	0.00 1/min

Error occured 2. times at:

Kilometerstand	0.00 km
Umgebungstemperatur	-48.00 Grad C
Spannungsversorgung Ubatt	0.00 V

Iststrom Magnetventil Kupplung	0.00	mA
Bremssignale Rohwert	0.00	Bremse nicht betätigt
Hydrauliktemperatur Istwert	-48.00	Grad C
Hydraulikdruck Rohwert	-12.48	bar
Kupplungsposition Rohwert	0.00	Ink
Sollposition Kupplung	0.00	Ink
Motordrehzahl von CAN	0.00	1/min

Error occured 3. times at:

Kilometerstand	0.00	km
Umgebungstemperatur	-48.00	Grad C
Spannungsversorgung Ubatt	0.00	V
Iststrom Magnetventil Kupplung	0.00	mA
Bremssignale Rohwert	0.00	Bremse nicht betätigt
Hydrauliktemperatur Istwert	-48.00	Grad C
Hydraulikdruck Rohwert	-12.48	bar
Kupplungsposition Rohwert	0.00	Ink
Sollposition Kupplung	0.00	Ink
Motordrehzahl von CAN	0.00	1/min

sporadischer Fehler

154 Auswertung Laengsbeschleunigung ueber CAN

Error frequency : 1

Error occured 1. times at:

Kilometerstand	189500.00	km
Umgebungstemperatur	1.00	Grad C
Spannungsversorgung Ubatt	13.60	V
Byte - CAN-Botschaft-Fehler	0.00	-
nicht relevant	189.00	-
Byte - CAN-Empfangs-Sende-Fehler	16135.00	-
nicht relevant	2639.00	-
Laengsbeschleunigung von CAN	12.80	m/s^2
nicht relevant	522.00	-
nicht relevant	1941.00	-

Error occured 2. times at:

Kilometerstand	197970.00	km
Umgebungstemperatur	207.00	Grad C
Spannungsversorgung Ubatt	11.93	V
Byte - CAN-Botschaft-Fehler	0.00	-
nicht relevant	0.00	-
Byte - CAN-Empfangs-Sende-Fehler	16135.00	-
nicht relevant	0.00	-
Laengsbeschleunigung von CAN	12.80	m/s^2
nicht relevant	512.00	-
nicht relevant	2063.00	-

Error occured 3. times at:

Kilometerstand	0.00	km
Umgebungstemperatur	-48.00	Grad C
Spannungsversorgung Ubatt	0.00	V
Byte - CAN-Botschaft-Fehler	0.00	-
nicht relevant	0.00	-
Byte - CAN-Empfangs-Sende-Fehler	0.00	-
nicht relevant	0.00	-
Laengsbeschleunigung von CAN	-12.70	m/s^2

nicht relevant	0.00 -
nicht relevant	0.00 -

unplausibler Wert
sporadischer Fehler

=====